



1204 SUPER SYNT 5W-40

Användningsområde

STARTA Super Synt 5W-40 är en syntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för året-runt bruk i personbilar och lätta lastbilar som är bensin- eller dieseldrivna, med eller utan turbo.

STARTA Super Synt 5W-40 är en högpresterande motorolja för moderna motorer, eller motorer som arbetar extra hårt, exempelvis vid dragning av husvagn eller släpvagn

Egenskaper

STARTA Super Synt 5W-40 är tillverkad av speciella komponenter av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på dagens motoroljor. STARTA Super Synt 5W-40 har bra lågtemperaturegenskaper vilket ger en lättstartad motor, snabb smörjning och lägre bränsleförbrukning. STARTA Super Synt 5W-40 minskar oljeförbrukningen och är viskositetsstabil under lång tid, vilket ger möjlighet till ökade serviceintervaller där motortillverkaren anger det.



Specifikationer

STARTA Super D-synt 5W-40 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API SM/CF, - ACEA A3/B3/B4
- Volvo STD 97467-54, BMW LL-01MB229.3,
- VW 500.00/502.00/505.00/505.01
- GM LL-B-025, - Renault 0700/0710

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	851
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM D7042	86
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM D7042	14,1
Viskositets index		ASTM D2270	155
Flampunkt COC	°C	ASTM D92	210
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D97	-39
TBN	MgKOH/g	ASTM D2896	9,6
Sulfataska	%Wt	ASTM D874	1,16

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48