



1207 KOMBITRAKTOR 10W-30

Användningsområde

STARTA Kombi Traktor 10W-30 är en kombinerad motor-, transmissions- och hydraulolja speciellt för traktorer som skall ha en "Super Tractor Oil Universal" (STOU). STARTA Kombi Traktor 10W-30 används främst som dieselmotorolja i 4-taktsmotorer med/utan turbo och oljan kan även användas för att smörja bensinmotorer. STARTA Kombi Traktor 10W-30 är designad för hydraul- och transmissionssystem med/ utan våta bromsar och friktionsmodierade kopplingar. STARTA Kombi Traktor 10W-30 är en mycket bra enhetsolja, då den med sina allsidiga användningsområden är avpassad för företagets olika smörjoljebehov i en blandad fordonspark.



Egenskaper

STARTA Kombi Traktor 10W-30 är högpresterande universalolja som möter alla specifikationer som krävs av en STOU. STARTA Kombi Traktor 10W-30 skyddar mot slitage, oxidation, korrosion och skumning.

Specifikationer

STARTA Kombi Traktor 10W-30 uppfyller följande normer och specifikationer: - API Service CF-4, CE/SF, API GL-4, - ACEA E3 - NH 82009201,2,3 - MB: 228.1, - MIL-L-2104C/D, 46152B och 21260C, - Massey Ferguson: M-1135, M-1139, M-1143, M-1144 och M-1145, - John Deere: J20C, J20D och J27C, - Ford: M2C134D, M2C86B,C, M2C159B - Allison: C-4, - Caterpillar TO-2, - ZF: TE-ML- 06B/07B, MS-1204/6/7/9. Hydraulisk godkännande: Vickers M-2950-S, Vickers I-280-S, Danfoss

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	878
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM D7042	69,4
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM D7042	10,8
Viskositets index		ASTM D2270	145
Flampunkt COC	°C	ASTM D92	201
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D97	-39
TBN	MgKOH/g	ASTM D2896	10,6

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48