



1209 MOTOROLJA DT+15W-40

Användningsområde

STARTA Motorolja DT+ 15W-40 är en olja av SHDP-typ för tunga fordon, speciellt utvecklad för Euro 3, Euro 4 och Euro 5 motorer utan partikelfilter, med låga emissionsvärden och höga effektuttag. Även lämplig för en personbils diesel- och bensinmotorer.

Egenskaper

STARTA Motorolja DT+ 15W-40 är baserad på senaste teknologin och är en uppdaterad dieselmotorolja med högsta prestanda med avseende på:

- :: Renhållning i motorn
- :: Slitageskydd
- :: Cylinderpolering
- :: Motstånd mot högtemperaturs förtjockning
- :: Korrosionsskydd
- :: Skumdämpning
- :: Långa bytesintervaller



Specifikationer

STARTA Motorolja DT+ 15W-4 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API CI-4 - ACEA E7 - Volvo VDS-3, - MB-Approval 228.3, - MAN M 3275, - Renault RLD-2,
- Mack EO-N, - DDC 93K214, - Global DHD-1, - JASO DH-1, - Allison C4, - MTU Typ 2, -
- Mack EO-M+ - DAF HP-2, - Caterpillar ECF-1a, ECF2, - Cummins CES 2077/20078

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	870
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM D7042	103
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM D7042	14,5
Viskositets index		ASTM D2270	150
Flampunkt COC	°C	ASTM D92	201
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D97	-39
TBN	MgKOH/g	ASTM D2896	10,4
Sulfataska	%Wt	ASTM D874	1,5

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48