



1230
EURO C3 SYNT 5W-30

Användningsområde

STARTA Motorolja Euro C3 Synt är en högkvalitativ helsyntetisk MID SAPS motorolja avsedd för bensen- och dieselmotorer i personbilar och lätta lastbilar där krav ställs på låga utsläpp. Oljan är avsedd för moderna motorer med avgasreningsutrustning som partikelfilter eller katalysator. Oljan överträffar kraven från flera europeiska tillverkare, se specifikationer.

Egenskaper

STARTA Motorolja Euro C3 Synt är helsyntetisk och har lågt innehåll av sulfataska, fosfor och svavel (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator. Oljan innehåller friktionsnedsättande komponenter och har mycket goda lågtemperaturegenskaper som bidrar till både lätt kallstart och låg bränsleförbrukning. Oljans syntetiska bas ihop med mycket noga utvalda additiv gör att oljan klarar mycket höga belastningar och temperaturer.



Specifikationer

STARTA Motorolja Euro C3 uppfyller och överskrider följande specifikationer:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4, C3
- MB 229.51,
- VW 502.00/505.00
- GM Dexos 2,
- BMW Longlife-04

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	854
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM D7042	72
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM D7042	12,1
Viskositets index		ASTM D2270	165
Flampunkt COC	°C	ASTM D92	201
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D97	-36
TBN	MgKOH/g	ASTM D2896	7,5
Sulfataska	%Wt	ASTM D874	0,8

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48