



1235 – HYDROSTATOLJA 5W-50

Användningsområde

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en helsyntetisk olja avsedd för både motorer, hydrostater och transmissioner i trädgårdstraktorer, åkgräsklippare och andra maskiner. Oljan kan användas i både bensen och dieselmotor både med och utan turbo.

Egenskaper

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är tillverkad av PAO olja med speciella additiv av högsta kvalitet för att klara och överträffa kraven som ställs på en olja som används både i motor och transmission. STARTA Motor- Hydrostatolja ger en mycket god smörjning vid både låga och höga temperaturer och är därför speciellt lämplig att använda vid året runt drift.

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 är en modern olja som ger en renare motor och det bästa skyddet mot slam, oxidation och slitage en motorolja kan erbjuda din maskin.

Specifikationer

STARTA Motor- Hydrostatolja 5W-50 uppfyller följande normer och specifikationer:

- API SM/CF
- ACEA A3/B3/B4
- GL 1, - GL 4



Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	859
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM D7042	111
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM D7042	18,2
Viskositets index		ASTM D2270	181
Flampunkt COC	°C	ASTM D92	201
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D97	-39
TBN	mgKOH/g	ASTM D2896	9,7

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48