



1236 LONG LIFE V 5W-30

Användningsområde

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 är en helsyntetisk, bränslebesparande olja för moderna högeffekts bensen- och dieselmotorer med eller utan turbo i personbilar och lätta transportfordon. Oljan har låg askhalt och klarar kraven som ställs på en olja för motorer med dieselpartikelfilter. LongLife V 5W-30 är utvecklad för den senaste generationen VAG motorer och klarar kraven på förlängda bytesintervall. Oljan är även bakåtkompatibel med äldre specifikationer. LongLife V 5W-30 är även lämplig till andra motorer som kräver klassning ACEA A3/B3/C3, som till exempel BMW och Mercedes.

Egenskaper

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 innehåller en helsyntetisk basolja med noggrant utvalda additiv. Oljan är utvecklad för att klara de höga temperaturer och belastningar som uppstår i moderna motorer vid hård körning. Oljan har högt VI som ger mycket goda lågtemperaturegenskaper och skyddar motorn vid kallstart. Oljan är mycket oxidationsstabil för att motverka oljekonsumtion. Specifikationer

STARTA Motorolja LongLife V 5W-30 uppfyller följande



specifikationer och krav:

ACEA: A3/B4, C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04 Mercedes 229.51. Bakåtkompatibel med VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 (OBS ej 506.01)

Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	852
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM D7042	73,7
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM D7042	11,7
Viskositets index		ASTM D2270	180
Flampunkt COC	°C	ASTM D92	210
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D97	-42
Visk CCS vid -30 °C	cP	ASTM D5293	6600
Sulfataska	%Wt	ASTM D874	0,7

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48