



1227 TRANSMISSIONSOLJA LS 80W-90 GL5

Användningsområde

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 är en mycket högpresterande transmissionsolja som klarar ytterst höga tryck och belastningar. Oljan är avsedd för både lätta och tunga fordon, t.ex. personbilar, sportbilar, lätta och tunga lastbilar med differentialbroms, arbetsmaskiner, traktorer och andra tunga fordon med våta bromsar.

Egenskaper

Starta Transmissionsolja LS 80W-90 GL5 bygger på en högkvalitativ mineralolja som i kombination med speciella tillsatser säkerställer en rad egenskaper. Oljan innehåller sk. EP-tillsatser för att klara det extrema yttryck som uppstår i moderna fordons bakaxlar/slutväxlar. Oljan innehåller även speciella LS-tillsatser (Limited Slip) för att mot-verka ryck, vibrationer och missljud från axlar med differentialbroms och/eller våta bromsar. Oljan har också ett mycket bra korrosions- skydd och har bra flytbarhet vid låga temperaturer.

Specifikationer

STARTA Transmissionsolja LS 80W-90 GL 5 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL 5, Volvo 97310, MB 235.0, MIL PRF 2105D, Renault MAN 342 M1/M2, DAF, Arvin Meritor, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C



Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15°C	Kg/m ³	ASTM 4052	896
Viskositet vid 40°C	Mm ² /s	ASTM 4072	132
Viskositet vid 100°C	Mm ² /s	ASTM 4072	13,8
Viskositets index	°C	ASTM 2270	100
Flampunkt COC	°C	ASTM D97	>201
Lägsta flyttemperatur	°C	ASTM D92	-30

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48