

1241 Hydtrans BIO 80w GL-4



HydTrans BIO 80W är en syntetiskt kombinerad transmission och hydraulolja speciellt avsedd för traktorer och hjullastare som behöver en "Universal Traktor Transmissions Olja" (UTTO). STARTA HydTrans BIO 80W har friktionsegenskaper avpassade för traktorer där bromsarna arbetar i oljebad (så kallade "våta bromsar").

HydTrans BIO 80W är baserad på syntetiska estrar som är biologiskt nedbrytbara med effektiva additiv, vilket gör att oljan smörjer och skyddar transmissionen under alla sorters belastning. STARTA HydTrans BIO har goda viskositetsegenskaper vid låga temperaturer, motverkar skumbildning, har god filtrerbarhet, hög oxidationsstabilitet och ger bra skydd mot korrosion. STARTA HydTrans BIO har mycket bra smörjande förmåga och är friktionsmodifierande, för att klara rätt glidfriktion för kopplingar och "våta bromsar", dvs bromsar i oljebad.

HydTrans BIO 80W uppfyller följande specifikationer och krav:

- API GL-4, - Ford M2C86A/B/C, M2C134-A-D, Allison C-4
- CAT TO-2, -JDM J20A/20B/20C, - Volvo WB 101



*Frp.
Dunk. 20 lit.
Fat. 208 lit
IBC. 1000 lit.*

Typiska analysdata

| Parameter | Enhet | Metod | Värde |
|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------|
| Densitet vid 20 °C | mm ² /s (cSt) | ASTM D 7042 | 902,7 |
| Basolja | | | Syntetisk |
| Viskositet vid 40 °C | mm ² /s (cSt) | ASTM D 7042 | 50 |
| Viskositet vid 100 °C | | ASTM D 2270 | 10,8 |
| Viskositetsindex | | ASTM D 7346 | 80 |
| Lägsta flyttemp. | °C | ASTM D92 | -30 |
| Flampunkt | °C | DIN 51354-2 | < 230 |

Ledins smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

www.ledins.net :: ledins@gmail.com

Mobil : 070 - 151 64 48