

### 1271 CVT-trans synt 80w



**CVT-Trans Synt 80w** är en helsyntetisk "Universal Traktor Transmissionsolja"(UTTO) främst avsedd för steglösa transmissioner (CVT) men också för andra växellådor med slutväxel, våta bromsar och hydraulsystem i traktorer och entreprenadmaskiner. Den syntetiska basoljan ger produkten mycket stabila temperaturegenskaper, lång livslängd och högt slitageskydd.

**CVT-Trans Synt 80w** har en syntetisk basolja vilket ger produkten mycket stabila temperaturegenskaper, lång livslängd och högt slitageskydd.



**CVT-Trans Synt 80w** uppfyller följande specifikationer och krav:  
 -API GL-4, -John Deere J20C/D, -ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M, -Volvo WB101(97303), -MF M1145, -AGCO CVT ML200, -Case MS 1204/6/7/9, -Fendt Vario, -Allison C-4, -Valtra G2-08 (XT-60)/G2-10 (XT-60+), -Caterpillar TO-2, -Claas CVT, -MAT 3540(CVT), -CNH MAT 3525/3526, -NH410B/NH420A, -Ford M2C134D/M2C86A/B, -New Holland 82948718, -Oliver: Type 55/ 5J, -Eaton I-280-S/M2950S, -I.H.C: B-5 & B-6 Hydran, -White Q-1705/1722/1766B, -White Q-1802/1826, -Kubota UDT fluid, -Sauer Sundstrand/ Danfoss, -Denison HF(-0-2), -JCMAS HK P-041, -DIN 51524-3

*Frp.  
 Dunk. 20 lit.  
 Fat. 208 lit  
 IBC. 1000 lit.*

#### Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 7042	861
Basolja			Helsyntetisk
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 7042	51,7
Viskositet vid 100 °C		ASTM D 2270	9,7
Viskositetsindex		ASTM D 7346	175
Lägsta flyttemp.	°C	ASTM D92	-42
Flampunkt	°C	DIN 51354-2	< 201
TBN			9

**Ledins** smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

[www.ledins.net](http://www.ledins.net) :: [ledins@gmail.com](mailto:ledins@gmail.com)

Mobil : 070 - 151 64 48