

### 1278 Hydraulolja basic 46



**Hydraulolja basic 46** HLP är en hydraulolja av hög kvalitet, oljan är avsedd för moderat till hårt belastade hydraulsystem i både fordon och industriella applikationer.

**Hydraulolja basic 46** innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser för att minimera slitage på pumpar och övriga komponenter. STARTA Hydraulolja Basic 46 innehåller skumdämpande tillsatser och avskiljer luft och vatten mycket snabbt. Oljan har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper.



**Hydraulolja basic 32** uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51524 Part 2 HLP, - AFNOR NFE 48-603
- ISO 11158HM, - Vickers M-2950, I-286-S
- US Steel 127, 136, - Denison HF-1, - Cincinnati P-70

*Frp.  
Dunk. 20 lit.  
Fat. 208 lit  
IBC. 1000 lit.*

#### Typiska analysdata

Parameter	Enhet	Metod	Värde
Densitet vid 15 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 7042	869
Basolja			Mineraolja
Viskositet vid 40 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	ASTM D 7042	46
Viskositet vid 100 °C		ASTM D 2270	7,0
Viskositetsindex		ASTM D 7346	109
Lägsta flyttemp.	°C	ASTM D92	-30
Flampunkt	°C	DIN 51354-2	< 201
FZG A/8,3 90°C			11

**Ledins** smörj- & kemspecialisten

Skogsvägen 3 :: 893 40 KÖPMANHOLMEN

[www.ledins.net](http://www.ledins.net) :: [ledins@gmail.com](mailto:ledins@gmail.com)

Mobil : 070 - 151 64 48